



6 moderni motivi



Porte d'ingresso Comfort

porte in alluminio con serratura di sicurezza a tre punti



Perché è la Vostra casa

Il benessere inizia con la porta d'ingresso



Una porta d'ingresso deve assolvere diversi compiti: proteggere, non fare entrare il freddo, inoltre il suo aspetto è il biglietto da visita di una casa. Il programma porte d'ingresso Comfort Hörmann propone una serie di modelli convenienti che soddisfano al meglio questi requisiti, garantendo un elevato livello di benessere.

Con riempimento in alluminio di elevata qualità

Noterete presto i tanti vantaggi offerti da una porta in alluminio:

- Elevato isolamento acustico
- Elevata coibentazione termica
- Elevata sicurezza
- Elevata stabilità
- Nessuna riverniciatura necessaria: le porte in alluminio sembrano sempre nuove anche dopo anni.

Tutti i modelli di porte d'ingresso Comfort Hörmann sono forniti con riempimento in alluminio di elevata qualità nelle dimensioni max. **1.150 x 2.250 mm**. Potrete scegliere tra **bianco e la tonalità Hörmann CH 703 (antracite)**. Il lato interno della porta è bianco. I tempi di consegna del nostro programma di pronta evasione sono di **4 settimane circa**.

Consegna rapida anche con equipaggiamento speciale

Per la vostra porta d'ingresso Comfort potete richiedere anche elementi laterali personalizzati. Inoltre, potete scegliere tra equipaggiamenti e varianti supplementari, p. es. per la maniglia. Il vostro vantaggio: consegniamo in **4 settimane** anche le porte con equipaggiamento personalizzato.

Serratura di sicurezza a tre punti

Tutti vogliono sentirsi sicuri a casa propria. Per questo motivo tutte le porte d'ingresso Hörmann Comfort sono equipaggiate di serie con una serratura di sicurezza a tre punti. La certezza di essere al sicuro.

Qualità certificata del marchio

Contrassegno CE secondo UNI EN 14351-1

Mediante il contrassegno CE garantiamo la conformità delle nostre porte d'ingresso alle direttive CEE in base alla norma UNI EN 14351-1 e l'osservanza dei requisiti essenziali da esse determinati.

Sistema di controllo della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001

La produzione delle porte d'ingresso Hörmann è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001. Tale certificazione è un ulteriore attestato della filosofia Hörmann: "Qualità senza compromessi".

Lunga durata garantita

Siamo convinti dei nostri prodotti e della sicurezza di qualità senza compromessi. Ecco perché con Hörmann riceverete 10 anni di garanzia* sulle porte d'ingresso.



Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all'originale.


Diritti d'autore riservati. Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione. Con riserva di apportare modifiche.

Meglio andare sul sicuro

Le porte d'ingresso Hörmann convincono
fin nei minimi dettagli



Vista esterna



Vista interna

Le porte d'ingresso Comfort con riempimento in alluminio, offrono la qualità Hörmann a prezzi convenienti. I 6 motivi convincono per il loro moderno aspetto e le elevate caratteristiche di qualità in termini di sicurezza, comfort e coibentazione termica.

Buona coibentazione termica

Il sistema profilato dello spessore di 80 mm con taglio termico ed il riempimento di 30 mm di spessore garantiscono una buona coibentazione termica. In base al modello riceverete le porte d'ingresso Comfort con un valore U fino a 1,8 W/m²K. Risparmierete così sulle spese di riscaldamento ed assaporerete una confortevole atmosfera di benessere a casa vostra.

Doppia finestratura a protezione termica

Anche per i motivi con grandi finestrature non dovrete temere eccessive dispersioni termiche. La finestratura isolante doppia garantisce un valore U fino a 1,1 W/m²K.

Serratura di sicurezza a tre punti

La serratura di sicurezza blocca la porta non solo tramite scrocco e chiavistello, ma anche con due ganci girevoli in acciaio (sopra e sotto): basta un unico giro della chiave per bloccare la porta Comfort in tre punti.





4
Cerniere regolabili su tre dimensioni

Regolazione ottimale della vostra porta d'ingresso Comfort grazie alle cerniere a due ali regolabili in tre dimensioni. In questo modo avrà sempre una tenuta ottimale semplicemente accostando il battente fintanto che lo scrocco si innesta.



5
Elegante rosetta

Tutte le porte d'ingresso Comfort presentano all'esterno un'elegante rosetta bianca che copre il cilindro profilato.



6
Soglia a taglio termico

Soglia estremamente robusta e coibentata, larga 80 mm; argentata EV1 e avvitata in modo invisibile verso il basso.

Equipaggiamento opzionale



Maniglia interna in acciaio inox con rosetta che copre il cilindro profilato



Apriporta elettrico



Telaio a cartelle arrotondato Rondo 70 esterno



Zoccolatura in acciaio inox

Una buona presa

In alternativa alla maniglia raffigurata per i modelli di porta d'ingresso, potete scegliere anche tra questi modelli.



38-1
Acciaio inox con decorazione centrale

38-2
Acciaio inox opaco spazzolato

92-2
Acciaio inox spazzolato



81-1
Ottone lucidato



29-1
Ottone massiccio, bronzeo

Più eleganza e più luce

Le finestre offrono tanti vantaggi



▲ **Motivo 908 A** nella tonalità Hörmann CH 703, maniglia 38-2, con elemento laterale (opzionale).

Tutte le porte d'ingresso Comfort Hörmann sono equipaggiate con eleganti finestre. Scegliete il modello che più si adatta allo stile architettonico della vostra abitazione. Inoltre, per ogni modello sono disponibili gli elementi laterali realizzati su misura. Il vostro vantaggio: un look personalizzato e più luce per la vostra casa.



Motivo 900 in tonalità bianco traffico RAL 9016.



Motivo 902 in tonalità bianco traffico RAL 9016.



Motivo 904 in tonalità bianco traffico RAL 9016.



Motivo 906 in tonalità bianco traffico RAL 9016.



Motivo 908 in tonalità bianco traffico RAL 9016.



Motivo 975 in tonalità bianco traffico RAL 9016.

Motivo 900

Maniglia in acciaio inox 38-2 su profilo battente, vetro termico, esternamente vetro di sicurezza accoppiato, internamente Mastercarré.

Motivo 902

Maniglia in acciaio inox 38-2 su profilo battente, vetro termico, esternamente vetro di sicurezza accoppiato, internamente Mastercarré.

Motivo 904

Maniglia in acciaio inox 38-2 su profilo battente, vetro termico, esternamente vetro di sicurezza accoppiato, internamente Float sabbato con strisce trasversali chiare.

Motivo 906

Maniglia in acciaio inox 38-2 su profilo battente, vetro termico, esternamente vetro di sicurezza accoppiato, internamente Parsol grigio, sabbato con strisce trasversali chiare.


Motivo 908

Maniglia in acciaio inox 38-2 su profilo battente, vetro termico, esternamente vetro di sicurezza accoppiato, internamente Parsol grigio, sabbato con strisce chiare.

Motivo 975

Maniglia in acciaio inox 38-2 su profilo battente, vetro termico, esternamente vetro di sicurezza accoppiato, internamente Mastercarré.

Colori del programma di pronta evasione



Tonalità bianco traffico RAL 9016



Tonalità Hörmann CH 703 (all'esterno) e bianco traffico RAL 9016 all'interno

Hörmann: qualità senza compromessi



Hörmann KG Amshausen, Germania



Hörmann KG Antriebstechnik, Germania



Hörmann KG Brandis, Germania



Hörmann KG Brockhagen, Germania



Hörmann KG Dissen, Germania



Hörmann KG Eckelhausen, Germania



Hörmann KG Freisen, Germania



Hörmann KG Ichtershhausen, Germania



Hörmann KG Werne, Germania



Hörmann Genk NV, Belgio



Hörmann Alkmaar B.V., Paesi Bassi



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polonia



Hörmann Beijing, Cina



Hörmann Tianjin, Cina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Hörmann è l'unico produttore nel mercato internazionale che raccoglie le più importanti componenti per l'edilizia sotto un unico marchio.

La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica d'avanguardia. Hörmann è presente in Europa con una capillare rete di vendita e di assistenza e si è recentemente affacciata anche sui mercati di Stati Uniti e Cina. Per questo Hörmann è un partner affidabile nel settore dell'edilizia. Qualità senza compromessi.

PORTONI PER GARAGE

MOTORIZZAZIONI

PORTONI INDUSTRIALI

PUNTI DI CARICO/SCARICO

PORTE

CASSEPORTA

Hörmann Italia Srl

Cap. Soc. 1.300.000 € i.v.

Sede operativa e amministrativa:
Via G. Di Vittorio, 62 - 38015 LAVIS (TN)
Telefono: (0461) 244444 r.a.
Telefax: (0461) 241557
www.hormann.it
info@hormann.it

